

GRIP A310 PROJECT

ВОДНА АДГЕЗІЙНА ҐРУНТОВКА ДЛЯ НОВИХ РОБІТ НА ПОГЛИНАЛЬНИХ ОСНОВАХ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує надійну адгезію самовирівнювальної суміші
- Простий у використанні
- Готовий до нанесення, не потребує розведення
- Наноситься валиком із коротким ворсом (12 мм)
- Без запаху — можна використовувати навіть у приміщеннях, де перебувають люди
- Негорючий
- Швидко висихає



ЗАСТОСУВАННЯ

ОПИС

Водна ґрунтовка для внутрішніх робіт з підготовки стін і підлог.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Готова до використання ґрунтовка, розроблена для забезпечення та підсилення адгезії самовирівнювальних сумішей на таких основах:

ПІДЛОГИ:

- Пористий або стандартно пористий бетон.
- Рідкі або традиційні цементні стяжки.
- Ангідритні стяжки *
- Стяжки Technis® R, Technis® First, Technis® M

СТІНИ :

- Гіпсокартонні плити
- Гіпсові штукатурки
- Цегляна кладка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

➤ **Склад :** Дисперсія пластифікованих синтетичних смол

➤ **Колір :** Біла рідина (молочного відтінку)

➤ **Робоча температура:** від +10°C до +25°C.

➤ **Щільність :** 1

➤ **Час висихання перед укладанням покриття:**

- Прибл. 30 хв на сильно пористих основах.
- Прибл. 60 хв на основах з нормальною пористістю.
- Чутлива до замерзання. Відновлює властивості після короткочасного зниження температури до -5°C

➤ **Колір сухої плівки** Від 3 мм до 60 мм товщини

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Підготовка основи повинна відповідати будівельним нормам. Основа має бути міцною, з достатньою міцністю на розтяг і стиск; без лякноса, тріщин та конструктивних дефектів; чистою, без пилу, жиру, засобів для догляду, герметиків та будь-яких інших забруднень, що можуть погіршити адгезію.

Залишки клею, які є твердими, міцними та водостійкими, слід механічно зіскребти до мінімуму. М'які та слабкі залишки клею, фарба та гіпсові залишки мають бути повністю видалені.

Під час нанесення рівень вологості основи не повинен перевищувати 3%.

Якщо це не так — використовуйте HYTES E336 XTREM як вологозахисне покриття.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ (ПОГЛИНАЛЬНО ОСНОВИ)

Наносьте ґрунтовку GRIP A310 PROJECT рівномірним тонким шаром поролоновим або коротковорсовим валиком (витрата: приблизно 100–150 г/м² на шар). Не наносіть надто рясно та уникайте утворення калюж. Дайте висохнути приблизно 30–60 хвилин. Може знадобитися кілька послідовних шарів, щоб повністю просочити основу. Після повного висихання ґрунтовки можна наносити самовирівнювальні суміші (час висихання залежить від поглинання основи, вологості, температури та кількості нанесеної ґрунтовки).

Сухий шар ґрунтовки повністю відновлює свої властивості протягом 24 годин після нанесення.

Системи «тепла підлога» мають відповідати чинним будівельним нормам. Вимкніть підігрів за 48 годин до початку робіт. Після укладання підлогового покриття збільшуйте температуру поступово протягом 48 годин.

Не наносіть продукт при увімкнених системах підігріву підлоги.

У всіх випадках обов'язково дотримуйтеся часу висихання.

ВИТРАТА

Від 100 до 150 г/м²/coat according the subfloor porosity.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

До 18 місяців у заводській невідкритій тарі, при зберіганні за температури від +5°C до +30°C. Стіжка до замерзання до -5°C.

ПРИМІТКИ

Тільки для внутрішніх робіт.

Очищайте інструменти та свіжі залишки продукту водою.

КОД	ФАСУВАННЯ	ПАЛЕТА	ШТРИХ-КОД
30615709	20 кг	1	3549212484880

БЕЗПЕКА

Для отримання детальної інформації ознайомтеся з Паспортом безпеки за посиланням:
<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

Надана інформація та рекомендації базуються виключно на дослідженнях компанії Vostik і не гарантують абсолютної точності. Ефективність продукту, термін його придатності та характеристики нанесення залежать від багатьох факторів, зокрема: типу матеріалів, на які наноситься продукт, умов зберігання та використання, а також застосованого обладнання. Будь-яка зміна цих факторів може вплинути на ефективність роботи продукту. Покупець зобов'язаний перед використанням продукту самостійно перевірити його придатність для запланованих робіт у конкретних умовах, що існують на момент використання. Vostik не гарантує придатність продукту для будь-якого конкретного застосування. Продукт продається відповідно до «Умов продажу Vostik», які супроводжують товар у момент продажу. Жодна інформація, що міститься в цьому документі, не повинна тлумачитися як заперечення існування відповідних патентів або як дозвіл, спонукання чи рекомендація використовувати будь-який винахід, захищений патентом, без згоди власника патенту.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА VOSTIK

Гаряча лінія +XX XX XXX XXX

