

H750

SEAL'N'BOND PREMIUM ПРЕМІАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГІБРИДНИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ВИСОКОЇ МІЦНОСТІ, ЩО НЕ ЗАЛИШАЄ ПЛЯМ

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВАГИ

- Екологічний, не містить фталатів
- Універсальний клей-герметик преміум-якості
- Формула, що не залишає плям, можна застосовувати на натуральному камені
- Без вмісту розчинників та ізоціанатів
- Чудова адгезія до більшості основ без застосування праймерів
- Залишається перманентно еластичним
- Безпечний у контакті з харчовими продуктами
- Придатний до фарбування



ОПИС ПРОДУКТУ

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM – це професійний універсальний клей-герметик високої міцності, що не залишає плям. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** відповідає вимогам BREEAM, зазначеним у розділі «Здоров'я та добробут», а також Неа 02 «Якість повітря у приміщеннях» – стосовно рівня емісії летючих органічних речовин (VOC) продукції.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM спеціально розроблений для надійного еластичного ущільнення дилатаційних швів у санітарних приміщеннях, таких як кухні, ванні кімнати, душові, а також для індустріального застосування.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Шов правильних розмірів здатен сприймати рухи між будівельними матеріалами. Глибина шва має бути завжди у правильному співвідношенні до його ширини. Загальне правило полягає в тому, що для швів шириною до 10 мм таке співвідношення складає 1:1, але шов має бути не менш ніж 5 мм шириною та глибиною. Глибина швів, ширших за 10 мм, має становити ширину, поділену на 3 плюс 6 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100%	DIN 53504-S2	2,00 Н/мм ²
Швидкість виходу	Ø2,5 мм/6,3 бар	100-200 г/хв.
Температура застосування		від +5°C до +40°C
Основа		гібридна
Час тужавіння	при +25°C, 50% відн. волог.	2-3 мм, 24 год.
Щільність	ISO 1183-1	1,50 г/мл
Подовження при розриві	DIN 53504 S2	450%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість при транспортуванні		до -15°C
Рухливість шва		20%
Твердість за Шором А	DIN 53505 3 сек.	60
Утворення плівки	DBTM 16	10 хв. при +25°C, 50% відн. волог.
Термостійкість		-40°C ... +120°C
Міцнісит на розрив	DIN 53504 S2	4,1 Н/мм ²

Наведені типові значення, які можуть коливатися +/-3%

ОБМЕЖЕННЯ

- Не придатний для основ з ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'яких пластиків, неопрену та бітуму
- Не використовувати з хлоридами (у басейнах)
- Не придатний для тривалого впливу води

ПІДГОТОВКА ТА ФІНІШНА ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ

Температура застосування від + 5°C до + 40°C (стосується навколишньої температури та основи). Усі основи мають бути міцними, чистими, сухими та вільними від жиру та пилу. Очистіть основу за допомогою

Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** має відмінну адгезію до більшості непористих основ без застосування праймеру. Пористі основи необхідно попередньо заґрунтувати праймером **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Завжди здійснюйте випробування перед застосуванням. Для загладжування шва застосовуйте **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

ФАРБУВАННЯ

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM можна фарбувати водорозчинними фарбами та більшістю двокомпонентних фарб. Синтетичні фарби можуть сохнути повільніше. Рекомендовано випробування сумісності з фарбою перед її застосуванням. Якщо планується фарбувати **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** (не є обов'язковим), то рекомендується трохи зашкурити герметик на поверхні шва за допомогою шліфувального паперу Scotch-Brite. Для найкращого результату рекомендовано фарбувати через кілька днів після герметизації.

ОЧИЩЕННЯ

Інструмент можна очистити після використання водою. Затверділий герметик можна очистити лише механічним способом. Руки можна очистити за допомогою **Bostik T150 CLEANING WIPES** та/або водою з милом.

КОЛЬОРИ

- Білий
- Сірий
- Чорний

УПАКОВКА

- 290 мл картридж, 12 шт. в упаковці
- 600 мл фолієва туба, 12 шт. в упаковці

Специфікацію продукту дивіться на сторінці продукту онлайн

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у закритій заводській упаковці у сухому захищеному від сонця місці при температурі від + 5°C до + 25°C, строк придатності складає 24 місяця з дати виробництва..

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Лист безпеки продукту необхідно прочитати та зрозуміти до застосування. Лист безпеки наявний за запитом або на вебсайті.

СЕРТИФІКАЦІЯ

- BEN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- EN 15651-3: S XS2
- EMICODE EC1 Plus – дуже низька емісія
- ISEGA

ГАРАНТІЯ

Bostik гарантує відповідність характеристик продукції протягом терміну придатності.

Вся інформація в цьому документі та у всіх інших публікаціях (включаючи електронні) ґрунтується на наших поточних знаннях та досвіді та становить виключну (інтелектуальну) власність Bostik. Ніяку частину цього документу не можна копіювати, надавати третій стороні, репродукувати, надавати у публічний доступ або використовувати будь-яким іншим чином без письмового погодження з Bostik. Технічна інформація у цьому документі є індикативною та не є вичерпною. Bostik не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, пов'язану з (редакційною) помилкою, неповною та/або некоректною інформацією в цьому документі. Це також включає, але не обмежується, неповною та/або некоректною інформацією у зв'язку зі змінами у технології або у дослідженнях, що мали місце з дня публікації цього документу та датою, коли був придбаний товар. Bostik залишає за собою право вносити виправлення у цей документ. Bostik не може нести відповідальність за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, внаслідок використання продукції, описаної у цьому документі. Користувач має прочитати та зрозуміти інформацію, викладену у цьому документі та інших документах, що стосуються продукту перед тим, як перейти до застосування продукту. Користувач несе відповідальність за всі належні випробування, щоб переконатися у тому, що продукт дійсно підходить для обраного застосування. Ми не можемо впливати на те, яким чином застосовується продукт та/або на будь-які обставини та події, що можуть виникати під час зберігання та транспортування, таким чином, ми не приймаємо ніякої відповідальності за будь-яку шкоду. Усі поставки здійснюються виключно у відповідності до наших загальних умов та правил, які викладені у ТПП Голландії.

Bostik Benelux BV
Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

РОЗУМНА ДОПОМОГА BOSTIK

Цифрова розумна допомога
Bostik.com

Розумна допомога
+31 (0)162 491 000

