



Primer MSP™

ПРАЙМЕР ДЛЯ ФІБРОЦЕМЕНТНИХ ПАНЕЛЕЙ, ДЛЯ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ НА МІНЕРАЛЬНІЙ ОСНОВІ, ПОРИСТИХ ПАНЕЛЕЙ ТА ФАСАДНИХ ОБЛИЦОВАЛЬНИХ СИСТЕМ

КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Для пористих панелей на мінеральній основі, таких як плитки, фіброцементні панелі, панелі з пресованої мінеральної вати
- Швидкосохнучий
- Забезпечує міцну адгезію

ОПИС

Primer MSP™ - це праймер, який сприяє адгезії, та належить до системи приклеювання фасадних панелей Bostik PanelTack™. Primer MSP™ застосовується при інсталяції фасадних та декоративних панелей як зсередини, так і зовні приміщень. Primer MSP™ придатний до використання з різними панелями та облицювальними стіновими матеріалами, такими як фіброцементні панелі (ФЦП), пресовані мінераловатні плити (PMW), плитки природнього каменю, керамичні та фарфорові плитки, цегла та бетонні облицювальні панелі. Повна PanelTack™ система включає Primer PanelTack™, FoamTape™, PanelTack HM™ та інші праймери. Для вичерпного переліку основ, будь ласка, зверніться до відповідних техлістів по кожному продукту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Призначений для використання зсередини та зовні приміщень
- Покращує надійну адгезію PanelTack HM™ та FoamTape™
- Легкий у використанні
- Час висихання щонайменше 60-90 хвилин

ПРИЗНАЧЕННЯ

Всі основи мають бути міцними, чистими, сухими, знепиленими та знежиреними. Не наносіть у вітряну погоду. Не застосовуйте у дощ, мороз, туман або якщо є ризик конденсації роси на поверхні основи. Застосовуйте PanelTack™ при температурі від +5°C до +30°C. Завжди забезпечуйте адекватну вентиляцію під час роботи.

Завжди виконуйте пробні застосування перед основними роботами, щоб переконатися у задовільних якостях продукції, в тому числі в адгезії до основи та/або ознайомлення з правильною технікою застосування. Визначення стану та придатності поверхонь при застосуванні є відповідальністю користувача. Усі панелі мають бути у ідеальному стані, щоб забезпечити правильне приклеювання. Звертайтеся також до техліста та листа безпеки виробника панелей. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ панелі у разі, якщо:



- мають місце пошкодження, неприпустимі викривлення
 - має місце неправильна обробка праймером
 - не співпадають зона обробки праймером PanelTack™ та місця контакту на каркасі
 - якщо основа для приклеювання недостатньо суха
 - у разі, якщо праймер не сумісний з клеючою системою
- Панелі при склеюванні мають бути плоскими, особливо панелі великого розміру, що вимагає ще більшої уваги при їх зберіганні та використанні. Зв'яжіться з виробником у разі сумнівів або питань щодо самих панелей.
- Повністю прочіть та зрозумійте технічний лист та лист безпеки перед застосуванням. Дотримуйтесь стандартів інсталяції та місцевих будівельних правил. Звертайтеся на сайт www.bostik.com або до найновіших технічних листів та листів безпеки перед використанням.

ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Primer MSP™ є складовою частиною повної системи приклеювання стінових панелей та фасадного облицювання.

1. Налийте Primer MSP™ у чисту, суху кюветку для валика. Не використовуйте ніяких залишків праймера. Закрийте тару з Primer MSP™ відразу після використання.
2. Нанесіть Primer MSP™ на облицювальну панель або на основу одним щільним шаром за допомогою пензля або валика у зоні контакту з клеєм PanelTack НМ™.
3. Дайте Primer MSP™ висохнути щонайменше 60-90 хвилин.
4. Після того, як Primer MSP™ був нанесений на облицювальну панель та повністю висох, нанесіть PanelTack™ FoamTape™ та PanelTack НМ™ вертикально без пропусків впродовж всього каркасу, не додаючи більше FoamTape™ або PanelTack НМ™, ніж можна покрити протягом 10 хвилин (відкритий час).
5. Після нанесення праймеру PanelTack™ уникайте торкання до відкритої поверхні, адже це може негативно вплинути на кінцеву якість адгезії.

ЗАУВАЖЕННЯ: Будь ласка, ознайомтесь з техлістом по кожному матеріалу щодо більш ретельної інформації про ухвалені основи та методи використання. Зважаючи на розмаїття наявних на ринку панелей, рекомендовано звертатися до виробника панелей або технічної підтримки Bostik, або місцевого торговельного представника з будь-яких питань щодо застосування.

ВИТРАТА

Приблизно на площу від 1.8 до 3.7 м²)

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте у прохолодному сухому місці, без впливу морозу чи спеки при температурі від +5°C до 25°C). Строк придатності складає один рік від дати виробництва за умов зберігання у невідкритій заводській упаковці.

ПАКУВАННЯ

500 мл, 6 банок у коробці.

VOC (летючі органічні речовини)

598 г/л (у відповідності до SCAQMD 1168).

ОЧИЩЕННЯ

Очистіть всі інструменти та обладнання водою з милом. Запобігайте потраплянню праймера на інші поверхні.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовуйте стрічку FoamTape™, яка склеїлась сама до себе або до непридатних поверхонь.
- Не придатний до застосування "крапками" або "плямами"
- Переконайтеся, що каркас стабільний для використання з вентильованим фасадом
- Переконайтеся, що довжина панелей підходить до компонентів системи та відповідає будівельним правилам
- Дотримуйтеся зазорів 2 см або більше між панеллю та іншими елементами стінової системи. Не перешкоджайте вертикальній фасадній системі, забезпечуйте постійний потік повітря.

ЗАУВАЖЕННЯ: Перед застосуванням нанесіть праймер PanelTack™ на тестову зону, щоб переконатися у придатності продукту та ознайомитися з прийомами використання. Визначення придатності та стану всіх поверхонь перед використанням є відповідальністю користувача.

ТИПОВІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля сухих речовин	40%
Густина	0.95 г/мл
Колір	Прозорий
Мінімальний час висихання	60 min. (при +20°C та 50% відн. вол.)
Точка спалаху	8°C
Сфера застосування	<ul style="list-style-type: none">• Фасади• Облицювання• Парапети• Дах• Навіси• Балюстрада
Cladding Panel Types	<ul style="list-style-type: none">• Фіброцементні панелі (ФЦП)*• Пресована мінеральна вата (PMW)• Пористі основи• Мінеральні основи• Бетон• Інші природні матеріали

*Primer MSP™ тільки на ухвалених панелях

Зважаючи на розмаїття можливих застосувань нашої продукції, інструкції викладені у цьому документі, призначені лише для ілюстративних цілей. Ми рекомендуємо нашим клієнтам переконатися, що продукція відповідає призначенню, приймаючи відповідальність за її застосування у будь-якому разі.

ДЕКЛАРАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Завжди звертайтеся до листів безпеки (SDS) перед використанням для правильного поводження з матеріалом, а також для очищення та у разі забруднень при розливі. Документи SDS наявні на сайті www.bostik.com. ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. НЕ МАЄ МАРКУВАННЯ ДЛЯ СПОЖИВЧОГО ВИКОРИСТАННЯ. ОБЕРІГАЙТЕ ВІД ДОСТУПУ ДІТЕЙ.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Гарантія на систему PanelTack вимагає заповнення та передачі Робочого Протоколу PanelTack, який можна знайти на сайті www.bostik.com. Умови обмеженої гарантії див. на сайті www.bostik.com або дізнатися за телефоном 800.726.7845. У РАМКАХ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ, BOSTIK ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ПРЯМИХ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ТОВАРНУ ПРИДАТНІСТЬ АБО ПРИДАТНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ЯКЩО ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО У ОБМЕЖЕНІЙ ГАРАНТІЇ ЄДИНОЮ МІРОЮ ГАРАНТИЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Є ЗАМІНА ПРОДУКЦІЇ ЧИ ВІДШКОДУВАННЯ ЦІНИ ПОКУПКИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ. BOSTIK ВІДКИДАЄ БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРЯМУ, ВИПАДКОВУ, НЕПРЯМУ АБО ОСОБЛИВУ ШКОДУ В ТІЙ МІРІ, ЩО ДОВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ВІДМОВА ВІД ПОВ'ЯЗАНОЇ ГАРАНТІЇ НА МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ У ВІДНОШЕННІ ДО ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ПОКУПЦІВ ТА ДЕЯКІ ШТАТИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВИПАДКОВОЇ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ШКОДИ, ТАКИМ ЧИНОМ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ, МОЖЛИВО, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ВАС. Випробування придатності продукції до призначеного використання перед застосуванням є відповідальністю покупця. Обмежена Гарантія розповсюджується лише на безпосереднього покупця та не підлягає передачі або переуступці. Будь-яка претензія по неякісному продукту має бути оформлена протягом 30 днів з моменту виявлення, та має надаватися разом з письмовими доказами придбання продукту.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ BOSTIK

Розумна допомога
1-800-726-7845

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226

www.bostik.com/us

