



# BOSTIK

## SOLVENT 300

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

### VENTAJAS

- Secado rápido
- Apto para superficies muy contaminadas
- Limpiador agresivo

### DESCRIPCIÓN

Bostik Solvent 300 es un producto líquido para limpiar y desengrasar sustratos antes de sellar o pegar con productos específicos Bostik.

### APLICACIONES

- Limpieza y desengrase de sustratos no porosos.
- Limpieza de rastreles metálicos en el sistema Paneltack.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Frote firmemente las superficies con un paño limpio, sin pelusas ni tintes empapado en Solvent 300. Repita la operación en caso de soportes muy sucios y cambie el paño con regularidad.

Realice primero una pequeña prueba para asegurarse de que los sustratos no se verán dañados el Solvente 300. Los plásticos y las lacas, en particular, pueden resultar dañados. Evite derramar sobre las superficies.

### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30590601	Transparente – bote 1 litro	12	4008373109838
30590600	Transparente – lata 6 litros	1	4008373110513
30820257	Transparente – lata 12 litros	1	4008373110520

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

#### PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ DENSIDAD	± 0,9 g/ml
➤ TEMPERATURA APLICACIÓN	+5°C a +35 °C
➤ TIEMPO DE SECADO	15 minutos
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	-18°C

### ALMACENAMIENTO

12 meses después de su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar seco y fresco entre +5°C y +30°C.

### RENDIMIENTO

Se necesitan aproximadamente 2 litros de Bostik Solvent 300 por cada 100 m<sup>2</sup> de panel de fachada para la limpieza de los rastreles de aluminio en el sistema Bostik Paneltack.

#### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

