



Den Braven

Технічний лист

Better results through knowledge

Zwaluw® Clear Fix

Високоякісний кристально-прозорий гібридний клей-герметик високої якості



Опис продукту

Zwaluw Clear Fix - це високоякісний професійний клей на основі гібридної технології, який полімеризується під впливом вологи, утворюючи міцне еластичне з'єднання.

Переваги

- Універсальний кристально-прозорий клей для внутрішніх робіт
- Не містить ізоціанатів, розчинників і силіконів
- Без усадки, не утворює бульбашок
- Має чудову адгезію без праймерів до більшості основ
- Нейтральна полімеризація, майже без запаху
- Не викликає корозії металів
- Висока механічна міцність і модуль еластичності
- Поглинає акустичні та механічні вібрації

Призначення

Zwaluw Clear Fix був спеціально розроблений як універсальний конструкційний клей для внутрішніх робіт. Придатний для застосування в зонах виробництва та/або зберігання харчової продукції.

Вказівки щодо застосування

Наносити клей «вентильованим» способом: вертикальними смугами з відстанню 10-20 см між ними. Не наносьте клей точками! Рекомендується застосовувати двосторонню клейку стрічку товщиною 3 мм для підтримки склеювання протягом перших 24 годин, це також забезпечує необхідну товщину клейового шару. З подальшими питаннями звертайтеся до нашого технічного департаменту.

Технічні характеристики

Модуль 100%	Н/мм ²	1,15 МПа
Норма виходу	при Ø2,5 мм/ 6,3 бар	140 г/хв
Температура застосування		+5°C ... +40°C
Основа		Гібрид
Час затвердіння	при 23°C/50% вол.	± 2-3 мм/24 г
Щільність		1,06 г/мл
Подовження при розриві		250%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Твердість за Шору (А)	DIN 53505	45 Шор А
Формування плівки	при 23°C/50% вол.	10 хв
Термостійкість		-40°C ... +90°C
Міцність на розрив	Н/мм ²	2,40 МПа

Обмеження

- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'якого пластику, неопрену та бітумних основ
- Не підходить для постійного впливу води
- При тривалому впливі ультрафіолетового випромінювання продукт знебарвлюється і стає менш стійким до УФ
- Не придатний для розширювальних швів і герметизації скляних стиків



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:
ТОВ «Комплект-Мастер»
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «КМ ІМПОРТ»



Den Braven

Технічний лист

Zwaluw® Clearfix

Високоякісний кристально-прозорий гібридний клей-герметик високої якості

- Не підходить для натурального каменю та дзеркал
- Не застосовувати в поєднанні з хлоридами (в басейнах)

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Застосовувати за температури навколишнього середовища та основи від +5°C до +40°C. Основи мають бути сухими, чистими та міцними. Поверхні очищати за допомогою Zwaluw Cleaner. Zwaluw Clear Fix характеризується чудовою адгезією до більшості не пористих основ без застосування праймера. Пористі основи попередньо повинні бути оброблені Zwaluw Primer B1. Завжди перевіряйте адгезію перед застосуванням. Для розгладження шва використовувати Zwaluw Finisher.

Забарвлюваність

Zwaluw Clear Fix чудово фарбується фарбами на водній основі та більшістю двокомпонентних фарб. Синтетичні фарби можуть довше висихати. Рекомендується перевірити сумісність із фарбою перед застосуванням. Якщо Zwaluw Clear Fix підлягає фарбуванню (не обов'язково), ми рекомендуємо злегка зашкурити поверхню герметика перед фарбуванням за допомогою Scotch-Brite. Для найкращих результатів ми рекомендуємо фарбувати через кілька днів після нанесення герметика.

Очищення

Незатверділий матеріал може бути очищений за допомогою Zwaluw Cleaner. Затверділий матеріал видаляється механічно. Руки можуть бути очищені за допомогою Zwaluw Wipes.

Колір

- Прозорий



Упаковка

- Картриджі 290 мл
- Фолієві туби 600 мл

Термін придатності

Зберігати в оригінальному упакованні за температури від +5 °C до +25 °C у сухому приміщенні. Термін придатності становить 12 місяців при дотриманні умов зберігання в непорушеній упаковці.

Сертифікати

	EN 15651-1: F-INT
	ISEGA

Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.

Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відомої і не є вичерпною.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:
ТОВ «Комплект-Мастер»
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «КМ ІМПОРТ»

Better results through knowledge