



Den Braven

Технічний лист

Zwaluw Deco-Adhesive

Універсальний клей на основі акрилової дисперсії



Опис продукту

Zwaluw Deco-Adhesive являє собою універсальний клей на основі акрилової дисперсії. Затвердіння клею відбувається за допомогою випаровування води і формується міцний і довговічний клейовий шов.

Переваги

- Без розчинника
- Придатний для спіненого та екструдованого полістиролу
- Може бути пофарбований водорозчинними та синтетичними фарбами
- Чудова адгезія без застосування праймерів на більшості, навіть злегка вологих основ
- Майже без запаху
- Легкий у застосуванні, легко очищається
- Не викликає корозії металів

Призначення

Zwaluw Deco-Adhesive був спеціально розроблений для приклеювання деревини, ДСП, фанери, ПВХ до цегляної кладки, каменю або бетону. Також придатний для приклеювання спіненого і екструдованого полістиролу, приклеювання керамічних плиток до пористих основ. Для застосування всередині приміщень.

Вказівки щодо застосування

Наносьте клей вертикальними смугами або точками з відстанню 10-20 см між ними, щоб забезпечити доступ повітря до клею. Деталь, що приклеюється, слід прикласти і міцно притиснути. Для більш детальної інформації зв'яжіться з нашим технічним відділом.

Технічні характеристики

Температура застосування		+5°C...+40°C
Основа		акрилова дисперсія
Час затвердіння	при +23°C/50% вол.	3 днів
Щільність	ISO 1183-1	1,90 г/мл
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість під час транспортування		до - 15°C
Відкритий час	при +23°C/50% вол.	5 - 10 хвилин
Термостійкість		-20°C...+ 75°C
Витрата		600мл/кв.м

Це типові значення, які можуть варіювати +/- 3%.

Обмеження

- Не підходить для тривалого впливу води
- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'яких пластмас, неопрену та бітумних основ

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Застосовувати за температури довкілля та основи +5° С to +40°С. Основи мають бути сухими, чистими, міцними. Основи не повинні мати неміцно закріплених частинок, основи, що поглинають, не обов'язково повинні бути повністю сухими. Дуже пористі основи, такі як гіпс, пінобетон, вапняк тощо, слід попередньо обробити ґрунтовкою: сумішшю з 1 частини Zwaluw Deco-Adhesive і 2 частин води. Завжди перевіряйте адгезію перед застосуванням.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:

ТОВ «Комплект-Мастер»

Т: +380 67 518 44 64 | Е: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «KM ІМПОРТ»

Better results through Knowledge



Den Braven

Технічний лист

Zwaluw Deco-Adhesive

Універсальний клей на основі акрилової дисперсії

Забарвлюваність

Zwaluw Deco-Adhesive може бути пофарбований після повного висихання. У процесі застигання може відбуватися усадка, яка викличе розтріскування фарби. Фарбується водорозчинними і синтетичними фарбами. Фарбування фарбами з високим вмістом води може призводити до розтріскування. Рекомендується тестувати сумісність із фарбами перед застосуванням.

Очищення

Інструменти можна очищати після застосування водою. Руки можна очистити серветками Zwaluw Wipes та/або водою з милом.

Колір

- Білий

Упаковка

- Картридж

Термін придатності

Зберігати в оригінальному пакуванні за температури від +5°C до +25°C у сухому приміщенні. Термін придатності становить 12 місяців за дотримання умов зберігання в непорушеному пакуванні.

Сертифікація

A+ Французькі норми VOC

Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.

Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в межах терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.

Better
results
through
Knowledge