



# Den Braven

## Технічний лист

### Zwaluw® Elast-O-Rub

Герметик на основі синтетичного каучуку



#### Опис продукту

Zwaluw Elast-O-Rub герметик для покрівельних ущільнень і ремонтних робіт.

#### Переваги

- Атмосферостійкий
- Підходить для більшості будівельних матеріалів
- Хороша еластичність
- Стійкий до цвілі

#### Призначення

Zwaluw Elast-O-Rub призначений для ущільнень у металевих покрівлях (ремонт протікань і водостічних труб). Для ущільнення з'єднань листів гофрованої сталі та фланців слухових вікон. На промислових і будівельних об'єктах для ущільнень з'єднань деталей з деревини, бетону, скла, більшості пластмас і металів. Для ущільнення з'єднань у кузовах автомобілів.

#### Технічні характеристики

Модуль 100%		0,5 Н/мм <sup>2</sup>
Температура застосування		+5°C ... +40°C
Основа		Синтетична гкма
Щільність		0,95 г/мл
Твердість за Шору (А)	DIN 53505	25 ± 5 Шор А
Усадка		около 20%
Формування плівки	при 23°C/50% вол.	3 - 5 хв
Термостійкість		-25°C ... +100°C

#### Обмеження

- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'який пластик, неопрену та бітумних основ

#### Підготовка поверхні та фінішна обробка

Перед використанням Zwaluw Elast-O-Rub вивчити інструкцію з безпеки. Усі поверхні мають бути чистими, сухими, структурно міцними і вільними від пилу, жиру, залишків інших матеріалів. Попередні випробування адгезії рекомендуються.

#### Забарвлюваність

Після утворення плівки добре забарвлюється фарбами загального застосування. Слід пам'ятати, що герметики є еластомерним матеріалом, що дозволяє їм розтягуватися і стискатися в будівельному з'єднанні. Більшість фарб призначені для нанесення на жорстку, не рухому поверхню, що не збігається з еластомерними властивостями герметиків. Тому якщо внаслідок деформування герметика, плівка фарби не поводить аналогічно, на ній можуть утворитися тріщини і відбутися злуцування. Завжди рекомендується попередньо проводити тест на сумісність із фарбою.

#### Очищення

Для очищення поверхонь та інструменту використовувати Уайт спірит та інші професійні очисники.

#### Колір

- чорний



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:  
ТОВ «Комплект-Мастер»  
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



Better results through knowledge



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Технічний лист

### Zwaluw® Elast-O-Rub

Герметик на основі синтетичного каучуку

- Коричневий
- Прозорий
- Сірий
- Білий

#### Упаковка

- картриджи 280мл

#### Термін придатності

Зберігати в оригінальному пакуванні за температури від +5 °C до +25 °C у сухому темному приміщенні. Термін придатності для Zwaluw Elast-O-Rub становить 24 місяці при дотриманні умов зберігання в непорушеній упаковці.

#### Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.

#### Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

#### Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах, заснована на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.



**Den Braven**

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:

ТОВ «Комплект-Мастер»

T: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua

