

Bostik FP 312 Fire Retardant Coating

ВОГНЕЗАХИСНЕ АБЛЯТИВНЕ ПОКРИТТЯ

ПЕРЕВАГИ

- Маркування CE
- Легке нанесення – придатне для розпилення
- Вогнестійкість до 4 годин
- Висока звукоізоляція

ОПИС ПРОДУКТУ

Розпилюване аблятивне покриття, спеціально розроблене для покращення, герметизації та вогнезахисту мінеральної (кам'яної) вати. Після висихання утворює гнучке біле покриття. Запобігає поширенню вогню та диму через отвори у протипожежних стінах і перекриттях. Система також сприяє збереженню акустичних характеристик конструкції.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основа	Полімерна система з інертними наповнювачами
Форма	Готова до використання в'язка паста
Вміст твердих речовин	> 58%
Температура нанесення	+10°C до +30°C
Температурний діапазон	-30°C до +80°C
Щільність	1.35 г/мл
Час до утворення плівки	Макс. 75 хвилин
Повне затвердіння	3-5 днів (залежно від товщини та температури)
Колір	Білий
Упаковка	Пластикове відро 8 літрів

Уся інформація, рекомендації та технічні дані базуються на поточному досвіді та дослідженнях і не є юридично зобов'язуючими. Перед застосуванням рекомендується провести тестування на об'єкті.